

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 1010 / 21.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Plase din fibră de sticlă.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

- Identificarea se face după denumirea, tipul și simbolul produsului.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant)

Plasele din fibre de sticlă se utilizează, în general, pentru rigidizarea tencuielilor interioare și exterioare de orice tip și la lucrările de reparații cu mortar / masă de șpacu, reducând riscul de fisurare a acestora.

Plasele din fibre de sticlă, se pot utiliza și în alcătuirea termosistemelor (ETICS), doar cu respectarea normativelor în vigoare. Termosistemele pot avea la bază polistiren expandat sau alte tipuri de produse termoizolante (de exemplu plăci din vată minerală), plasele de fibre de sticlă fiind aplicate peste plăcile termoizolante, în masa de mortar adeziv.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

THERMOPAN SRL (cod unic de înregistrare 8456054, Nr. RC J1996000884122, EUID: ROONRC. J1996000884122)

Sediu social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Plevnei, nr. 41, Cp: 400394 Telefon: 264/415652 / Mobil: 0730634709

Punct de lucru Jud. Iași, Pașcani, Str. Grădiniței, nr. 25, Cp: 705200

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR...001SC-04/895-2024

7. Performanța produselor: Plase din fibre de sticlă

Plasa din fibre de sticlă 145ECO-PORTOCALIU

Caracteristici:	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect	SR EN ISO 7823-1:2003(asimilat)	-	Fără defecte
Dimensiuni, -lățime sul -lungime sul -dimensiuni ochiuri		-	1000 mm $\pm$ 1% 50 m $\pm$ 1% 6x6 mm $\pm$ 0,5mm
Masa pe unitatea de suprafață		-	125 $\pm$ 5%
Rezistența la rupere -longitud. /transv. (urzeală / bătătură)		-	$\geq$ 1200 N/5 cm $\geq$ 1100 N/5 cm
Alungire la rupere -longitud. /transv. (urzeală / bătătură)	SR EN 13496:2014	-	min. 2 % min. 2 %
Rezistența la rupere după menținere în soluție alcalină		-	Min 50% din rezistența la tracțiune în condiții normale

Plasa din fibre de sticlă 160g PREMIUM (160 g/mp)

Caracteristici:	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Aspect	SR EN ISO 7823-1:2003(asimilat)	-	Fără defecte
Dimensiuni, -lățime sul -lungime sul -dimensiuni ochiuri		-	1000mm ±1% 50 m ±1% 5x4 mm±0,5mm
Masa pe unitatea de suprafață	SR 137 (asimilat)	-	160±5%
Rezistența la rupere -longitud. /transv. (urzeală / bătătură)	SR EN 13496:2014	-	≥2000 N/5 cm ≥1300 N/5 cm
Alungire la rupere -longitud. /transv. (urzeală / bătătură)		-	min. 2 % min. 2 %
Rezistența la rupere după menținere în soluție alcalină		-	Min 50% din rezistența la tracțiune în condiții normale

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile

INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 117

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

